



РЕВИЗИОННЫЙ ЛЮК ПОД ПОКРАСКУ И ОБОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

I этап – монтаж

1. Смонтировать каркас перегородки согласно размерам люка из направляющих для гипсокартона.
2. Вставить люк в готовый проем. Петля дверцы должна располагаться вертикально.
3. **Для люка «Корнер»:** Открыть дверь люка. Установить люк в отверстие. Сделать отверстия для саморезов одновременно в гипсокартоне и раме люка.
Для люка «Клик»: Открыть дверь люка. Установить люк в отверстие. Закрепить раму люка в заранее сделанный каркас. Сделать отверстия для саморезов одновременно в гипсокартоне и раме люка.
4. При помощи саморезов прикрепить рамку люка к каркасу с четырех сторон. Рекомендуется строго вертикальная установка люка (без наклона).
5. Обшить перегородку или стену листовым материалом.

II этап- отделочные работы

1. На двери люка со стороны крепления к раме срезать угол у листа гипсокартона.
2. Снять фаску у листа гипсокартона по периметру лицевой части в месте прилегания к рамке дверцы.
3. Заполнить шпаклевкой образовавшиеся полости в углах со стороны крепления дверцы к раме.
4. Открыть и закрыть дверцу люка для усадки шпаклевки.
5. После высыхания шпаклевки затереть ее мелкой наждачной бумагой и нанести второй слой. Он должен быть максимально ровным и тонким: менее 1 мм.
6. Сразу после нанесения второго слоя шпаклевки прорезать проем дверцы острым ножом. В противном случае шпаклевка после высыхания будет препятствовать открыванию дверцы.
7. После высыхания второго слоя зачистить поверхность мелкой наждачной бумагой.
8. Покрасить люк и наклеить обои.
9. Люк готов к эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

При монтаже важно не допустить деформации рамы! Правильная установка не приводит к изменению рамы. Если в процессе монтажа люка между ребрами проема и рамой остались зазоры, устраните их в процессе отделочных работ.

